

EB-660



产品特性:

1. 支持 LGA1155 Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron®处理器
2. 高达 32 GB 1333 MHz 双通道 DDR3 SDRAM
3. Intel® PCIe GbE 并支持 Intel® AMT 7.0
4. USB 3.0 并支持 SATA 6Gb/s

产品规格

CPU	LGA1155 插槽支持 Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron®处理器
芯片组	Intel® Q67
BIOS	UEFI BIOS
内存	支持四个 240-pin 1333/1066MHz 双通道无缓冲 DDR3 SDRAM DIMM (系统最大支持 32GB)
I/O 接口	5 x RS-232 1 x RS-422/485 1 x LPT 4 x SATA 3Gb/s 支持 RAID 0/1/5/10 2 x SATA 6Gb/s 支持 RAID 0/1/5/10 1 x PS/2 KB/MS 2 x USB 3.0 by NEC D720200F1 10 x USB 2.0 (2 by Rear IO, 8 by pin header)
数字 I/O	8-bit 数字 I/O (4-bit 输入, 4-bit 输出)
TPM	1 x 20-pin header
SMBus	1 x 4-pin wafer
音频	Realtek ALC662 HD 音频编解码器 (Line-in, 线路输出, Mic)
显示接口	VGA 集成于 Intel® Q67 HDMI 集成于 Intel® Q67 DVI-D 集成于 Intel® Q67
LAN	Intel® 82583V PCIe 控制器 Intel® 82579 PHY 支持 Intel® AMT 7.0
扩展槽	1 x PCIe x16 插槽 1 x PCIe x1 插槽 1 x PCIe x4 插槽 4 x PCI 插槽
看门狗定时器	软件可编程并支持 1~255 秒系统复位
电源	ATX/AT 电源模式
风扇	1 x 4-pin CPU 风扇接口

	2 x 3-pin 系统风扇接口
功耗	3.3V@1.65A, 5V@6.31A, 12V@0.18A, Vcore@7.88A, 5VSb@0.15 (Intel® Core™ i5-2400 3.10GHz CPU 以及四个 4 GB 1333MHz DDR3 内存)
图形	支持 DX10.1 和 OpenGL3.0, Full MPEG2, VC1, AVC Decode
工作温度	-10°C ~ 60°C
Storage Temperature	-20°C ~ 70°C
相对湿度	5% ~95%, 无冷凝
尺寸	244mm x 305mm
重量	GW:1200g, NW: 700g

订货信息

型号	规格
EB-660-XX	ATX motherboard supports LGA1155 Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® CPU with Intel® Q67, DDR3, VGA/DVI-D/HDMI, dual Intel® PCIe GbE, USB 3.0, SATA 6Gb/s, HD Audio and RoHS